

**POMPES AUTO-AMORÇANTES**

**Pompes Astral Glass Plus**



Les pompes Astral Glass Plus sont fabriquées avec des matériaux résistants à la température et à la corrosion. Equipées d'un moteur de protection IP-55. Les modèles monophasés ont une protection thermique incorporée. Le corps de pompe et le préfiltre constituent un monobloc. Aucune partie du moteur n'est en contact avec l'eau. Débits en l/h à 10 m.c.a. 3.000 rpm. Livraison avec raccords de connexion.



- 8.000 l/h, 0,37 kW (1/2 CV), 230 V II
- 12.500 l/h, 0,55 kW (3/4 CV), 230 V II
- 15.500 l/h, 0,74 kW (1 CV), 230 V II
- 20.000 l/h, 1,10 kW (1,5 CV), 230 V II
- 26.000 l/h, 1,47 kW (2 CV), 230 V II
- 8.000 l/h, 0,37 kW (1/2 CV), 220/380 V III
- 12.500 l/h, 0,55 kW (3/4 CV), 220/380 V III
- 15.500 l/h, 0,74 kW (1 CV), 220/380 V III
- 20.000 l/h, 1,10 kW (1,5 CV), 220/380 V III
- 26.000 l/h, 1,47 kW (2 CV), 220/380 V III
- 31.000 l/h, 2,20 kW (3 CV), 220/380 V III

Poids Kg Standard	Volume m <sup>3</sup> Standard
12,3	0,073
13,7	0,073
14,3	0,073
17,2	0,073
19,8	0,073
12,1	0,073
13,3	0,073
14,0	0,073
15,3	0,073
17,1	0,073
19,8	0,073

Courbes de débit

