

Pompe à chaleur



- Une entrée de gamme très économique
- Fluide frigorigène R 410A
- Prise secteur et raccords fournis de série



Tarifs H.T.

	POWER 5 mono	POWER 7	POWER 9
Modèle standard	W20POWERPAC5M	W20POWERPAC7M	W20POWERPAC9M
	1 605 €	1 906 €	2 207 €
Port et emballage Euros	50 €	50 €	50 €
Eco-participation Euros	10,87 €	10,87 €	10,87 €

Caractéristiques techniques	POWER 5 mono	POWER 7	POWER 9
Performances conditions 1 : Air 15° C / Eau 24° C / Hygro 70 % (Nominal Zodiac)			
Puissance consommée (kW)	1	1,6	2,1
Puissance restituée (kW)	4,7	6,5	8,6
COP	4,7	4,1	4,1
Performances conditions 2 : Air 28° C / Eau 28° C / Hygro 80 %			
Puissance restituée (kW)	6,1	9	12
COP	6,1	5,6	5,7
Volume bassin recommandé (m³)*	0 à 30	20 à 40	30 à 60
Débit d'eau moyen (m³/h)	3	4	5
Raccordement hydraulique	1/2 unions PVC Ø50 à coller		
Alimentation électrique	230 V / 1 / 50 Hz		
Intensité nominale absorbée (A)	4,45	7,09	9,36
Intensité absorbée maximale (A)	5,2	8,7	12,4
Cable d'alimentation	Prise secteur fournie		
Puissance acoustique (dBA)	Non disponible		
Pression acoustique à 10m (dBA)	Non disponible		
Poids (Kg)	45	47	48

* Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre.

DIMENSIONS en mm : L 840 / I 400 / H 665

EQUIPEMENTS

- Pompe à chaleur air/eau monobloc
- Echangeur condenseur à eau en Titane
- Régulateur à affichage digital
- Controleur de débit d'eau
- Compresseur rotatif à palette
- Sécurité pressostat HP et BP
- Dégivrage automatique par ventilation forcée
- Thermostat antigel (arrêt à +7 °C)
- Carrosserie polypropylène
- Fluide frigorigène R 410 A
- Raccords PVC 1/2 unions 50 fournis
- Cable d'alimentation avec prise secteur fourni