



RTI-C Bleu Titane®



Thermostat mécanique



de 30 à 80 m³



Thermoplongeur
en Titane

Mechanical thermostat

30 to 80 m³

Titanium immersion
heater

Matériel robuste.

Installation facile.

Montée en température rapide.

**Thermoplongeur en Titane
garantissant une résistance
optimale à la corrosion.**

Thermorégulation économique.

Robust equipment.

Easy installation.

Fast heat rise.

**Titanium immersion heater
featuring an optimal
resistance to corrosion.**

**Economical temperature
regulation.**

- Modèle en canne capoté.
- S'intègre directement sur la canalisation.
- Horloge de programmation journalière.
- Système de vidange fourni.

- Cane shape with thermoplastic cover.
- To be fitted directly into the drain.
- Daily program clock.
- Supplied draining device.



0 468 927 927
Contactez-nous

www.piscinesdumonde.com



Bleu Titane®	RTI-C3	RTI-C6	RTI-C9
Référence	PF10H000	PF10H001	PF10H002
Puissance	3 kW	6 kW	9 kW
Capacité	30 à 80 m³	30 à 80 m³	30 à 80 m³
Dimensions coffret seul (lxhxp)	215x400x175 mm	320x400x175 mm	500x400x175 mm
Poids	5,3 kg	5,3 kg	5,3 kg
Alimentation	monophasé ou triphasé	monophasé ou triphasé	monophasé ou triphasé
Tension d'alimentation	230 V - 50 Hz ou 400 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz ou 400 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz ou 400 V - 50 Hz
Enveloppe étanche	IP-44	IP-44	IP-44
Thermoplongeur en Titane	x1	x1	x1
Thermostat	mécanique	mécanique	mécanique

Accessoires fournis :

S'insère sur une canalisation de diamètre 63 mm ou 50 mm, livré avec réductions.

Détecteur de débit et sécurité thermique.

Système de fixation.

Bleu Titane®	RTI-C3	RTI-C6	RTI-C9
Reference	PF10H000	PF10H001	PF10H002
Power	3 kW	6 kW	9 kW
Capacity	30 to 80 m³	30 to 80 m³	30 to 80 m³
Dimensions (wxhxd)	215x400x175 mm	320x400x175 mm	500x400x175 mm
Weight	5,3 kg	5,3 kg	5,3 kg
Power supply	single-phase or three-phase current	single-phase or three-phase current	single-phase or three-phase current
Supply voltage	230 V - 50 Hz or 400 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz or 400 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz or 400 V - 50 Hz
Watertight enclosure	IP-44	IP-44	IP-44
Titanium immersion heaters	x1	x1	x1
Thermostat	mechanical thermostat	mechanical thermostat	mechanical thermostat

Supplied accessories:

To be fitted in a tubing of 63mm or 50mmø, supplied with reductions

Flow switch and temperature protection

Fastening kit