



ZODIAC



0 468 927 927

Contactez-nous

www.piscinesdumonde.com

piscines

du
monde

GZ

ASPIRATEUR AUTOMATIQUE DE PISCINE

**Le nettoyage fond et parois
de toutes les piscines enterrées
à fond plat ou pente douce**

⇒ Jusqu'à 110 m³ (12 x 6 m)

- Antiblocage angles, échelles et bonde de fond
- Sans entretien
- Très silencieux
- Grande puissance d'aspiration grâce au Diaphragme, technologie exclusive de Zodiac

Résultat d'un savoir-faire exclusif, le Diaphragme, élément moteur des aspirateurs Zodiac, offre des atouts uniques :

- grande vitesse de déplacement,
- capacité exceptionnelle d'aspiration de tous les types de débris,
- efficacité préservée même sur la pompe à faible débit d'un petit bassin,
- action ultra silencieuse.

BARACUDA®
Automatic Pool Cleaners



ASPIRATEUR AUTOMATIQUE DE PISCINE

Le nettoyage fond et parois de toutes les piscines enterrées à fond plat ou pente douce

TYPE DE PISCINE

Hors sol	<input type="checkbox"/>	Forme rectangulaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Enterrée	<input checked="" type="checkbox"/>	Forme ovale	<input checked="" type="checkbox"/>
Revêtement carrelage	<input checked="" type="checkbox"/>	Forme complexe	<input checked="" type="checkbox"/>
Revêtement liner	<input checked="" type="checkbox"/>	Fond plat	<input checked="" type="checkbox"/>
Revêtement coque polyester	<input checked="" type="checkbox"/>	Pente douce	<input checked="" type="checkbox"/>
Revêtement PVC armé	<input checked="" type="checkbox"/>	Fosse à plonger pentes composées	<input type="checkbox"/>
Revêtement béton peint	<input checked="" type="checkbox"/>	Fosse à plonger pointe diamant	<input type="checkbox"/>

APPAREIL

Installation	→ Par l'utilisateur, sur la prise balai ou le skimmer
Source d'énergie	→ Groupe de filtration
Technologie	→ Hydraulique à aspiration
Système de fonctionnement	→ Diaphragme
Cycle de nettoyage	→ Filtration de 6 h conseillée en 3 fois 2 h
Déplacement	→ Aléatoire
Type de débris aspirés	→ Tous types
Grimpe aux parois	→ Oui
Possibilité de se baigner en même temps	→ Oui
Garantie	→ 2 ans
Accessoires spécifiques	→ Déflecteur circulaire, vanne automatique de réglage du débit, testeur de débit

INTERVENTION UTILISATEUR

Durée d'installation et mise en route	→ 10 min.
Programmation	→ Non
Réglage du débit	→ Automatique
Stockage des débris	→ Préfiltre et filtre du circuit de filtration


0 468 927 927
 Contactez-nous
www.piscinesdumonde.com


